

仕様一覧

モデル	RMP120D	RMP130D	RMP140D
寸法	L1,350×W735×H722 mm	L1,450×W735×H722 mm	L1,550×W735×H722 mm
重量	160 Kgs	175 Kgs	190 Kgs
刈取幅	1,229 mm	1,329 mm	1,429 mm
作業速度	3,700 - 9,800 m ³ /h	4,000 - 10,600 m ³ /h	4,300 - 11,400 m ³ /h
刃本数	42本（21セット）	48本（24セット）	48本（24セット）
PTO回転速度	540 r/min	540 r/min	540 r/min
適応馬力	12馬力以上	16馬力以上	20馬力以上

モデル	RMP150D	RMP160D
寸法	L1,650×W735×H722 mm	L1,750 x W735 x H722 mm
重量	210 Kgs	225 Kgs
刈取幅	1,529 mm	1,629 mm
作業速度	4,600 - 12,240 m ³ /h	4,900 - 13,000 m ³ /h
刃本数	54本（27セット）	54本（27セット）
PTO回転速度	540 r/min	540 r/min
適応馬力	22馬力以上	24馬力以上

RE:Dō

装着時のサイズ（PTOシャフト連結中心部より）					
モデル	RMP120D	RMP130D	RMP140D	RMP150D	RMP160D
全長	左：690mm 右：660mm	左：690mm 右：760mm	左：690mm 右：860mm	左：790mm 右：860mm	左：790mm 右：960mm
刈取部	左：600mm 右：629mm	左：600mm 右：729mm	左：600mm 右：829mm	左：700mm 右：829mm	左：700mm 右：929mm

【販売店】お問合せ・ご注文



新品
ハンマーナイフモア

RMP120D
RMP130D
RMP140D
RMP150D
RMP160D



強力な
ハンマーナイフが
草を刈りながら短く粉砕！

- リンゴやブドウなど、果樹園の下草刈りはもちろん、休耕田、空き地やグラウンド、公園から河川敷まで、いろいろな場所で、雑草刈にも御使用いただけます。
- 刈り取った草は、チップ状緑肥となり、残幹処理が必要ありません。
- 野菜作りの茎葉処理、残幹処理、緑肥の細断にも活躍します。
- 刈刃はフリーで動くフレールタイプですから、草の巻きつきが少なく、石等の硬いものにあたっても破損しにくい構造です。
- 刈刃軸が高速回転するので、爪跡がきれいで、しかも作業速度が早いのが特徴です。

RMP120D……刈取幅 1,229mm
RMP140D……刈取幅 1,429mm
RMP160D……刈取幅 1,629mm
RMP130D……刈取幅 1,329mm
RMP150D……刈取幅 1,529mm

刈って、碎いて、一気に仕上げる 広い草地を、スピーディーに

RE:Dō

2分割Y字両刃ナイフは、リバーシブルで振替えることにより、2回使えて、とても経済的です。駆動伝達には、高張力ベルトを使用していて、ベルトテンションはカバーの外側から簡単に調節できます。
また、ゲージローラーによって、安定した刈取りの高さを維持します（高さ調整 0mm~80mm）。専用のPTOドライブシャフト（ユニバーサルジョイント）付属。



ハンマーナイフモアの作業が不向きなもの

- パイナップル等の堅い根幹処理等
 - 笹などのしなる植物
 - 極端に密度が濃い場所
 - 草丈20CM以下のやわらかい草（芝やスギナ、ハコベ、ドクダミ、ホトケノザなど）
- ※ご購入前に草刈の対象物の写真等を頂けましたら、草刈作業のアドバイスをさせていただきます。

装着について

原則的に3点リンクのトラクターであれば装着が可能になります（一部例外モデルもあります）。

オートヒッチ（クイックヒッチ、ワンタッチヒッチ）が付いている場合は、取外して頂き、標準の3点リンクの状態にしていただいてからの装着となります。

装着される場合、トップリンクが55センチ程度である必要があります。トップリンクが55センチ程度でない場合、装着時55センチ程度のトップリンクに変更をお願いします。詳細は取扱説明書にも記載してあります。

オプション

オプション（費用別途）で移動に便利なキャスターもご用意しております。作業時には上げて使用可能です。



消耗品 【ご希望の場合は別途注文可能です】

- 替刃セット（2本の刃、ボルト、ナット、2本のスペーサー）
- 工業用Vベルト（コグベルト）

※他にも各種部品を揃えております。